

ASSACRIL PINTURA

Pintura sintética mono componente especialmente diseñada para pavimentos

Descripción

Assacril Pintura es una pintura mono componente en base a resinas sintéticas, plastificantes e inertes, indicada para el pintado de pavimentos de solicitaciones medias y sellado de slurrys.

Características:

- Producto no tóxico, ni inflamable.
- Buena adherencia a superficies de aglomerado asfáltico, slurrys y hormigones porosos.
- Fácil de aplicar y de secado rápido.
- Buena resistencia a la abrasión y a las microfisuras.
- Resistente a la caída de carburantes.

Campo de aplicación

- Aparcamientos, garajes y zonas recreativas.
- Sellado de slurrys en carriles bicicleta, arcenes, isletas, señalizaciones, aceras,...

Modo de empleo

Preparación de la superficie:

El soporte ha de tener una resistencia mecánica adecuada, la superficie deberá estar limpia y libre de materiales sueltos o extraños, y con una porosidad suficiente para asegurar la adherencia del producto.

Aplicación:

El producto se presenta listo para su empleo, debiéndose únicamente homogeneizar convenientemente, pudiendo añadirse, si fuera necesario, una pequeña cantidad de agua, hasta un 5%.

El extendido se realiza en capas finas, utilizando para ello rodillo o pistola de airless, a razón de

350 a 400 gr/m² aproximadamente por capa, esperando a que esté completamente seca la primera antes de aplicar la siguiente cuando sea necesaria. El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad del ambiente, siendo de 4 a 5 horas a 25 °C.

Precauciones especiales:

- No aplicar el producto en tiempo de lluvia.
- La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendida entre 10 y 30°C.

Presentación

Assacril Pintura se presenta en bidones de 25 kg.

Colores estándar: Rojo, Verde y Gris.

Otros colores consultar disponibilidad.

Condiciones de almacenamiento

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. Las temperaturas inferiores a 5 °C pueden afectar a la calidad del producto.

Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

La información y datos técnicos que aparecen en esta Ficha técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico.

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.