

PERFIL METALICO GALVANIZADO

DESCRIPCIÓN

Perfil de chapa galvanizada para fijación de láminas drenantes y remate en impermeabilización con láminas asfálticas, plegado longitudinalmente, su forma permite una mejor fijación de la lámina.

USOS

CON LÁMINAS ASFÁLTICAS: Remate de la impermeabilización en petos y paramentos verticales, evitando así el desprendimiento de la lámina del soporte. Se sella en la parte superior con masilla de poliuretano ASSAFLEX PUR o de MS polímero ASSAFLEX MS para evitar la entrada de agua entre el soporte y la lámina.

CON LÁMINAS DRENANTES: Fijación de la lámina drenante con paramentos verticales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	NORMA	UNIDAD	RESULTADO
Espesor total de la chapa	-	mm	0,6
Longitud	-	ml	2
Ancho	-	cm	7
Calidad chapa	EN 10346:2015	-	DX51D+Z140 MA C



La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico.

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.