

Assacontact EPDM

Adhesivo especial para láminas de EPDM

Descripción

ASSACONTACT EPDM es un adhesivo especialmente desarrollado para el pegado de láminas de EPDM en trabajos de impermeabilización. A diferencia del adhesivo convencional, se consigue una aplicación mucho más rápida y eficaz.

Usos

- Colocación de láminas impermeabilizantes de EPDM y Caucho butilo.

Propiedades

- Gran poder adhesivo.
 - Excelente rendimiento.
 - Buena resistencia a cambios climatológicos.
 - Monocomponente.
-

Información del producto

- Apariencia: Líquido viscoso.
 - Presentación: Envases de 1, 5 y 25 lt.
 - Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, almacenados en lugar seco, ventilado y temperaturas entre +5°C y +35°C. Mantener alejado del calor, luz solar directa y puntos de ignición.
-

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas

Características

Composición	Caucho elastómero resistente al agua.
Viscosidad	14 - 21 Poises Brookfield, husillo 4, vel. 60
Resistencia	La adhesión por cizalla supera 3,7 kg en ensayos realizados con lámina de EPDM de 25mm de anchura después de 120 horas de inmersión en agua.

Consumos

Entre 1,5 a 2 m² por litro según sustrato.

Preparación del soporte

El soporte y las superficies a unir han de estar limpias, exentas de polvo, aceites, suciedad, grietas...

El grado de humedad de esas superficies debe ser inferior a un 2-3%.

Se recomienda limpiar las zonas donde se aplicará el adhesivo con acetona o tricloroetileno.
