

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Nº: 059-ASSA-CPR

1. Nombre y código de identificación del producto: **ASSAFLEX OC F - 510050007**
2. Tipo, lote o número de serie que permite la identificación del producto: Producto de sellado aplicado en caliente tipo N2.
Ver etiqueta marcado CE.
3. Usos previstos del producto: Carreteras, aeropuertos y otros pavimentos de hormigón y también productos de sellado aplicados en caliente corrientes en revestimientos bituminosos y entre revestimientos bituminosos y pavimentos de hormigón
4. Nombre y dirección del fabricante: ASFALTOS DEL SURESTE, S.A.
Pacheca de Abajo, 1
30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - España
Telf: +34-968-180402; Fax: +34-968-183951
e-mail: info@assa.es www.assa.es
5. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: EVCP 4
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Punto de reblandecimiento, anillo y bola	≥ 85	°C	EN 14188-1:2004
Densidad a 25°C	1,3	g/cm ³	
Penetración con cono a 25°C, 5 s, 150 g	40	dmm	
Penetración y recuperación (resiliencia) a 25°C, bola de 75 g, 5s	≤ 60	%	
Estabilidad al calor a 70°C, 168 h			
- Penetración con cono	40	dmm	
- Penetración y recuperación (resiliencia)	≤ 60	%	
Resistencia a la fluencia a 60°C, 5h, ángulo de 75°	≤ 3	mm	
Resistencia a la inmersión en carburantes (solubilidad)	NPD	%	
Compatibilidad con pavimentos bituminosos a 60°C, 72 h	Sin fallos ni exudados	-	
Adherencia a -20°C, alargamiento 5 mm en 5 h			
- Tracción máxima	0,75	N/mm ²	
- Fallo de adherencia.	Ninguno	-	
- Fallo de cohesión. Profundidad de grietas	Ninguna	-	
Cohesión a 0°C, 3 ciclos, 75% de alargamiento			
- Tracción máxima	0,48 ± 0,10	N/mm ²	
- Adherencia. Área de las superficies separadas del producto	< 50	mm ²	
- Adherencia. Profundidad de la separación	< 3	mm	
- Cohesión. Área total de la superficie de grietas	<20	mm ²	
- Cohesión. Profundidad de grietas	<3	mm	

7. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

* Consultar ficha de datos de seguridad del producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

José María Pérez

Dpto. Técnico y de Calidad



San Pedro del Pinatar, a 1 de Marzo de 2014