



# Cazoleta sifónica

## Descripción:

Cazoleta sifónica con salida vertical para bajantes con diámetros de 80 a 110mm con paragravilla. La cazoleta está compuesta por mangetón-base soporte y cubeta-sifón con sombrerete. Cuenta con relieve para facilitar la penetración del betún y su adherencia al soporte, y es compatible con todas las membranas bituminosas mediante soldadura con soplete. Es dúctil y fácilmente manejable, resistente a la llama, a la corrosión y la intemperie.



	A	D1	D2	D3	E	H	H1	H2
Ø 80	393	90	97	68	170	205	55	70
Ø 90	363	93	100	78	170	205	55	70
Ø 100	393	90	100	87	170	205	55	70
Ø 110	363	100	107	94	170	205	55	70

## NOTA / AVISO

ASSA no participa en la puesta en obra, pero para ésta se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización en las normas aplicables, tanto en la composición de membranas como en la realización de las mismas. Por lo tanto, la única responsabilidad correspondiente a ASSA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. La información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos en nuestros laboratorios y experiencias prácticas. Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores. ASSA podrá modificar sin previo aviso los parámetros aquí descritos. Consulte siempre con nuestro personal técnico para la última información.