



Cazoleta vertical

Descripción:

Cazoleta con salida vertical para bajantes con diámetros de 80 a 200mm con paragravilla. La cazoleta cuenta con relieve para facilitar la penetración del betún y su adherencia al soporte, y es compatible con todas las membranas bituminosas mediante soldadura con soplete. Es dúctil y fácilmente manejable, resistente a la llama, a la corrosión y la intemperie. El manguetón tiene forma cónica en la parte inferior y cilíndrica en la superior.



	A	D1	D2	D3	H
Ø 80	330	74	80	70	200
Ø 90	330	80	86	78	200
Ø 100	340	93	99	87	200
Ø 110	340	99	105	94	200
Ø 120	340	113	119	107	200
Ø 125	370	116	122	113	200
Ø 140	370	132	138	124	200
Ø 150	390	140	146	132	200
Ø 160	360	150	156	146	200
Ø 200	440	189	195	179	210



NOTA / AVISO

ASSA no participa en la puesta en obra, pero para ésta se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización en las normas aplicables, tanto en la composición de membranas como en la realización de las mismas. Por lo tanto, la única responsabilidad correspondiente a ASSA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. La información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos en nuestros laboratorios y experiencias prácticas. Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores. ASSA podrá modificar sin previo aviso los parámetros aquí descritos. Consulte siempre con nuestro personal técnico para la última información.