



Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0135

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

con domicilio social en CALLE PACHECA DE ABAJO, 1 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR
(Murcia - España)

Producto de construcción **Geotextiles y productos relacionados**

Normas armonizadas
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13256:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PARTIDA ALCUDIA, 07 - 105 - 03820 COCENTAINA (Alicante - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación
y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el
Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas. El control de
producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración,
siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los
requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma
armonizada para evaluar las prestaciones de las características
declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan
modificado significativamente.

Primera emisión 2021-07-20
Última emisión 2026-07-20
Expiración 2027-07-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0135

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, -kN/m)	Alargamiento (% , +/-%)	Resistencia a la perforación dinámica (mm, +mm)	Eficacia de la protección (kN/m², -kN/m²)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
GEOASSA PES R 200	P	5.7, -1.14; 6.35, -1.27	70, ±14; 70, ±14	23, +4.60	15.58*10 ³ ; -3.11*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES R 300	P	6.9, -1.38; 7.7, -1.54	70, ±14; 80, ±16	18, +3.6	14.58*10 ³ ; -2.91*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES R 400	P	8.7, -1.74; 7.4, -1.48	70, ±14; 80, ±16	15, +3	15.6*10 ³ ; -3.12*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES R 450	P	8.7, -1.74; 8.7, -1.74	70, ±14; 85, ±17	9, +1.8	19.08*10 ³ ; -3.81*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES R 500	P	9.22, -1.84; 10.26, -2.05	90, ±18; 100, ±20	4, +0.8	19.19*10 ³ ; -3.83*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 120	P	5.25, -1.05; 5.58, -1.11	50, ±10; 50, ±10	42, +8.4	17.54*10 ³ ; 1.05*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 150	P	5.34, -1.06; 4.89, -0.97	48, ±9.6; 80, ±16	27, +5.4	16.42*10 ³ ; -1.97*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 200	P	6.57, -1.31; 7.32, -1.46	47, ±9.4; 59, ±11.8	24, +4.8	14.3*10 ³ ; -3.86*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 250	P	7.71, -1.54; 6.73, -1.34	35, ±7; 70, ±14	29, +5.8	18.39*10 ³ ; -1.65*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 300	P	13.77, -2.75; 11.62, -2.32	55, ±11; 95, ±19	17, +3.4	15.47*10 ³ ; -0.92*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 350	P	12.8, -2.56; 13.5, -2.70	50, ±10; 60, ±12	12, +2.4	20.55*10 ³ ; -4.11*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 400	P	18.5, -3.7; 16.6, -3.32	60, ±12; 50, ±10	6, +1.2	16.58*10 ³ ; -3.31*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PES 500	P	18.8, -3.76; 20.4, -4.08	70, ±14; 85, ±17	5, +1	15.77*10 ³ ; -3.15*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 120	P	4.9, -0.98; 6.8, -1.36	80, ±16; 90, ±18	31, +6.2	11.48*10 ³ ; -2.29*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS

Primera emisión 2021-07-20
Última emisión 2026-07-20
Expiración 2027-07-20



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A42/0135

Anexo al Certificado

Referencia	Uso previsto	Resistencia a la tracción (kN/m, -kN/m)	Alargamiento (% , +/-%)	Resistencia a la perforación dinámica (mm, +mm)	Eficacia de la protección (kN/m ² , -kN/m ²)	Durabilidad (años)	Después de instalar recubrir en:
GEOASSA PP 150	P	7.65, -1.53; 7.54, -1.50	58, ±11.6; 86, ±17.2	30, +6	14.30*10 ³ ; -2.14*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 200	P	12.9, -2.58; 13.14, -2.62	85, ±17; 95, ±19	20, +4	15.11*10 ³ ; -3.02*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 250	P	12.73, -2.54; 14.69, -2.93	70, ±14; 75, ±15	19, +3.8	15.56*10 ³ ; -2.33*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 300	P	18.41, -3.68; 21.63, -4.32	68, ±13.6; 80, ±16	13, +2.6	16.50*10 ³ ; -4.12*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 330	P	24.2, -4.84; 25.5, -5.10	60, ±12; 60, ±12	8, +1.6	15.40*10 ³ ; -3.08*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 350	P	17.06, -3.41; 21.5, -4.3	85, ±17; 90, ±18	8, +1.6	16.53*10 ³ ; -3.30*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 400	P	20.4, -4.08; 26.3, -5.26	95, ±19; 95, ±19	8, +1.6	13.28*10 ³ ; -2.65*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS
GEOASSA PP 500	P	37.40, -7.48; 59.32, -11.86	75, ±15; 50, ±10	7, +1.4	18.17*10 ³ ; -2.72*10 ³	>=25 suelo natural 4 < pH < 9; T < 25°C	24 HORAS

Primera emisión 2021-07-20
Última emisión 2026-07-20
Expiración 2027-07-20



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com