

Declaración de Prestaciones (DoP) No: 006-ASSA-CPR



POLIASFAL 50-FV ELASTÓMERO - 101005000

- | | |
|--|--|
| 1. Nombre y código de identificación del producto: | LBM (SBS)-48-FV. Ver etiqueta marcado CE |
| 2. Tipo, lote o número de serie que permite la identificación del producto: | Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. |
| 3. Usos previstos del producto: | ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. |
| 4. Nombre y dirección del fabricante: | Pacheca de Abajo, 1 |
| 5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado: | 30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - España Telf: +34-968-180402; Fax: +34-968-183951 e-mail: info@assa.es www.assa.es |
| 6. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: | No se aplica. AVCP 2+ |
| 7. Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: | Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, organismo notificado no 0099. Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica, seguimiento continuo, evaluación y aprobación del control en fábrica y emisión del certificado de constancia de la prestación por el sistema 2+ (No certificado: 0099/CPR/A85/0023 emitido el 29-08-2006) |
| 8. Declaración de prestaciones relativa a un producto cubierto por una evaluación técnica europea: | No se aplica. |

Declaración de Prestaciones (DoP) No: 006-ASSA-CPR

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Unidades	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a un fuego externo	BROOF (t1)	s/EN 13501-5	En 13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego	Clase E	s/EN 13501-1	
Estanquidad	Pasa	Pasa/No pasa	
Resistencia a la tracción (dirección longitudinal)	500±100	N/50mm	
Resistencia a la tracción (dirección transversal)	400±100	N/50mm	
Elongación a la rotura (dirección longitudinal)	NPD	-	
Elongación a la rotura (dirección transversal)	NPD	-	
Resistencia a la penetración de raíces	NPD	-	
Resistencia a una carga estática	NPD	-	
Resistencia al impacto	NPD	-	
Resistencia al desgarro (dirección longitudinal)	NPD	-	
Resistencia al desgarro (dirección transversal)	NPD	-	
Resistencia a la cizalla de juntas (dirección longitudinal)	450±250	N/50mm	
Resistencia a la cizalla de juntas (dirección transversal)	450±250	N/50mm	
Durabilidad: Flexibilidad a bajas temperaturas	NPD	-	
Durabilidad: Resistencia a fluencia (≤ 2 mm)	NPD	-	
Plegabilidad	≤ -15	°C	
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas	≥ 100	°C	
Sustancias peligrosas*	NPD	-	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

* Consultar ficha de datos de seguridad del producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



José María Pérez Técnico y de Calidad
Dpto.

San Pedro del Pinatar, Julio de 2016