

Assacontact PVC

Adhesivo de contacto

Descripción

ASSACONTACT PVC es un adhesivo sintético de contacto monocomponente para la aplicación de láminas impermeabilizantes de PVC.

Usos

- Colocación de láminas impermeabilizantes de PVC, goma, caucho y otros revestimientos textiles.
- Instalación de césped artificial en piscinas, terrazas, parques, etc.

Propiedades

- Gran poder adhesivo.
- Excelente rendimiento.
- Buena resistencia a cambios climatológicos.
- Monocomponente.

Información del producto

- Apariencia: Líquido viscoso.
- Presentación: Envases de 5 y 20 kg.
- Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, almacenados en lugar seco y temperatura entre +5°C y +30°C.

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas

Características

Composición	Caucho neopreno
Viscosidad (R2, 10rpm, 20°C)	1800 - 2200 Cps
Tiempo de secado (20°C)	20 - 25 minutos
Tiempo abierto (20°C)	100 - 120 minutos
Resistencia al calor	>100 °C

Consumos

Entre 0.15 y 0.25 L/m² a cada parte que se vaya a unir.

Preparación del soporte

El soporte y las superficies a unir han de estar limpias, exentas de polvo, aceites, suciedad, grietas...
El grado de humedad de esas superficies debe ser inferior a un 2-3%.

