

Declaración de Prestaciones (DoP) No: WPSES0105.a



URDIN MP.

1. Nombre y código de identificación del producto

URDIN MP

2. Usos previstos del producto:

Láminas flexibles de PVC para la impermeabilización de cubiertas. (EN 13956:2012)

3. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Pacheca de Abajo, 1
30740 San Pedro del Pinatar
Murcia - España

Telf.: +34-968-180402
Fax: +34-968-183951
e-mail: infoassa@assa.es
web: www.assa.es

4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No aplica

5. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema de evaluación: EVCP2+

6. Norma armonizada

EN 13956:2012; Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas.

7. Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Organismo notificador N° 1023. Institut Pro Testovánia Certifikaci, a.s.

Declaración de Prestaciones (DoP) No: WPSES0105.a



8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Métodos de ensayo	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Espesor (mm)	EN 1849-2	1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,00	EN 13956:2012
Comportamiento fuego exterior	EN 13501-1	NPD	
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase E	
Estanqueidad al agua, 400 Kpa	EN 1928 – met B	pasa	
Resistencia al desgarro (N)			
Longitudinal (N)	EN 12310-2	≥ 200	
Transversal (N)		≥ 220	
Resistencia de juntas: cizalla			
Longitudinal (N/50mm)	EN 12317-2	≥ 1000	
Transversal (N/50mm)			
Resistencia de juntas: pelado (N/50mm)	EN 12316-2	≥ 260	
Resistencia al impacto (mm)			
Espesor 1,20 mm	EN 12691 – met A	≥ 1000	
Espesor de 1,50mm hasta 2,00 mm		≥ 1250	
(-)	EN 12691 – met B	≥ 2000	
Propiedades de tracción			
Resistencia tracción Longitudinal (N/50mm)	EN 12311-2 – met A	≥ 1000	
Resistencia tracción Transversal (N/50mm)		≥ 1000	
Elongación Longitudinal (%)		≥ 15	
Elongación Transversal (%)		≥ 20	
Plegabilidad a bajas temperaturas	EN 495-5	≤ -25 °C	
Resistencia a carga estática (kg)	EN 12730 – met B	≥ 20	
Resistencia a radiación UV, temperatura elevada y agua	EN 1297	Pasa Grado 0	
Resistencia a penetración de raíces	EN 13948 FLL test	pasa	

NPD: prestación no determinada

9. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

* Consultar ficha de datos de seguridad del producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Alejandro Bernal Vicente
Director General
San Pedro del Pinatar
6 de julio de 2026

ASSA - ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.
Pacheca de Abajo, 1. 30740
San Pedro del Pinatar - Murcia - España

+34 968 180 402 infoassa@assa.es www.assa.es