

**Declaración de Prestaciones (DoP) No: WPSES0107.a**



**URDIN MAT.**

**1. Nombre y código de identificación del producto**

URDIN MAT

**2. Usos previstos del producto:**

**Láminas flexibles de PVC para la impermeabilización de cubiertas ( EN 13956:2012)**

**3. Nombre y dirección del fabricante:**

ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Pacheca de Abajo, 1  
30740 San Pedro del Pinatar  
Murcia - España

Telf.: +34-968-180402  
Fax: +34-968-183951  
e-mail: [infoassa@assa.es](mailto:infoassa@assa.es)  
web: [www.assa.es](http://www.assa.es)

**4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado:**

No aplica

**5. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Sistema de evaluación: EVCP2+

**6. Norma armonizada**

**EN 13956:2012;** Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas.

**7. Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Organismo notificador Nº 1023. Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s.

**Declaración de Prestaciones (DoP) No: WPSES0107.a**

**8. Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales                             | Métodos de ensayo    | Prestaciones    | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Espesor (mm)                                           | EN 1849-2            | 1,20 – 1,50     | EN 13956:2012                         |
| Comportamiento fuego exterior                          | EN 13501-1           | NPD             |                                       |
| Reacción al fuego                                      | EN 13501-1           | Clase E         |                                       |
| Estanqueidad al agua, 400 Kpa                          | EN 1928 – met B      | pasa            |                                       |
| Resistencia al desgarro (N)                            |                      |                 |                                       |
| Espesor 1,20 mm                                        | EN 12310-2           | ≥ 100           |                                       |
| Espesor 1,50 mm                                        |                      | ≥ 110           |                                       |
| Resistencia de juntas: pelado (N/50mm)                 | EN 12316-2           | ≥ 200           |                                       |
| Resistencia al impacto (mm)                            |                      |                 |                                       |
| Espesor 1,20 mm                                        | EN 12691 – met A     | ≥ 500           |                                       |
| Espesor 1,50 mm                                        |                      | ≥ 600           |                                       |
| Espesor 1,20 mm                                        | EN 12691 – met B     | ≥ 2000          |                                       |
| Espesor 1,50 mm                                        |                      | ≥ 2000          |                                       |
| Resistencia a tracción (N/mm <sup>2</sup> )            | EN 12311-2 – met B   | ≥ 9             |                                       |
| Elongación a rotura (%)                                | EN 12311-2 – met B   | ≥ 150           |                                       |
| Plegabilidad a bajas temperaturas                      | EN 495-5             | ≤ -20 °C        |                                       |
| Resistencia a carga estática (kg)                      | EN 12730 – met B     | ≥ 20            |                                       |
| Resistencia a radiación UV, temperatura elevada y agua | EN 1297              | pasa<br>Grado 0 |                                       |
| Resistencia a penetración de raíces                    | EN 13948<br>FLL test | NPD             |                                       |

NPD: prestación no determinada

**9. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.**

\* Consultar ficha de datos de seguridad del producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Alejandro Bernal Vicente  
Director General  
San Pedro del Pinatar – Murcia  
6 de julio de 2026

