



URDIN ADH PB52



SINTEC

your waterproofing partner

P.I. Jundiz, C/Arroxeta, P3-4C
01015 – Vitoria (SPAIN)
Tfn: (+34) 945 244 762
Fax: (+34) 945 200 456
info@sintecproof.com
www.sintecproof.com

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano en base solvente. Este adhesivo está especialmente recomendado para el pegado de distintos materiales laminados plásticos (PVC, PU, ABS), también para el pegado de materiales elastoméricos (goma, caucho, ...) con tratamiento previo.



USO

- Fundamentalmente indicado para el pegado de diversos materiales plásticos, principalmente laminados de PVC y PU.
- El adhesivo se aplica manualmente, mediante brocha o rodillo sobre ambas superficies a pegar.
- Una vez aplicado, se deja secar unos 10-15 minutos de manera que se deje evaporar completamente el disolvente.
- Una vez pasado este tiempo se aplicará calor suave a ambas superficies (75-80°C) y se unirán aplicando presión.
- Para mayor información y precauciones de empleo consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

	Características
Base Química:	Poliuretano
Color:	Translúcido
Sólidos:	18 ± 1 %
Peso específico:	0.83 ± 0.01 gr/cm3
Viscosidad:	3000 ± 200 mPa.s
Rendimiento	150-250g/m ² (mat. no porosos), 250-500g/m ² (mat. porosos).
Aplicación:	Rodillo ó brocha.
Almacenamiento:	Producto inflamable. Almacenar en envases originales sin abrir a temperaturas entre 15°C - 25°C
Caducidad	12 meses, en caso de almacenaje en las condiciones descritas anteriormente